

SPC PARKE TEMİZLİK KLAVUZU

1. Temizlik Ekipmanları ve Malzemeleri

- Nemli Süpürme Ekipmanları:** Tek kullanımlık, antistatik ve/veya önceden emdirilmiş gazlı bez şeritleriyle donatılmış esnek moplar.
- Mekanik Temizlik Ekipmanları:** Otomatik zemin temizleme makinesi, rotocleaner veya tek fırçalı makine.
- Mekanik Temizlik Diskleri:** 3M (veya eşdeğer) renkli diskler.
- Manuel Yıkama Ekipmanları:** Tek kullanımlık mikrofiber mop veya gazlı bez.
- Buhar Temizleme Ekipmanları:** Üreticinin talimatlarına uyulmalıdır.

⚠️ Önemli Not: Kilitlemeli, çıkarılabilir ve gevşek döşeme ürünlerinde temizlik solüsyonunun yüzeyde uzun süre bekletilmemesi önerilir.

2. Temizlik Periyotları ve Yöntemleri Tablosu

Temizlik Periyodu	Temizlik Şekli	Kullanılan Ekipman	Temizlik Ürünleri	Temizlik Yöntemleri
İlk Kullanım	Mekanik Temizlik	* Nemli süpürme ekipmanları * Mekanik temizlik ekipmanları * Mekanik temizlik diskleri	Alkali Deterjan	Nemli Süpürme 300-450 rpm'de Mekanik Yıkama (Su Geri Kazanımlı)
Günlük Temizlik	Manuel Temizlik	* Nemli süpürme ekipmanları * Manuel yıkama ekipmanları	Nötr Deterjan	Nemli Süpürme Düz Mop ile Manuel Yıkama Durulama
Günlük Temizlik	Mekanik Temizlik	* Nemli süpürme ekipmanları * Mekanik temizlik ekipmanları * Mekanik Temizlik Diskleri * Buhar temizleme ekipmanları	Nötr Deterjan	Nemli Süpürme 300-450 rpm'de Mekanik Yıkama (Su Geri Kazanımlı) veya Buhar Temizliği
Derin Temizlik	Mekanik Temizlik	* Nemli süpürme ekipmanları * Mekanik temizlik ekipmanları * Mekanik temizlik Diskleri	Alkali Deterjan	Nemli Süpürme 300-450 rpm'de Mekanik Yıkama (Su Geri Kazanımlı)

Not: Bu temizlik talimatları, alanın konumu ve trafik yoğunluğuna bağlı olarak uyarlanmalıdır.

Porfloor Önerisi: Manuel bakım durumunda hijyen ve görünüm açısından en iyi sonuçları elde etmek için yüksek ısıtma gücüne sahip nötr ve alkali deterjanlar kullanılmalıdır.

3. Kullanım İçin Önemli Önlemler

- Asla** aşındırıcı diskler veya yüzey kaplamasına zarar verme riski taşıyan işlemler (aşındırıcı ürünler, çözücüler vb.) kullanmayın.
- Asla** mobilya ayaklarında kauçuk kapaklar kullanmayın; bunun yerine **PVC veya polietilen kapaklar** tercih edin.

4. Çalışma Sırasında Leke Çıkarma Rehberi

A. Boya Lekeleri

- Aşındırıcı temizlik ekipmanları (Scotch Brite, tel fırça, çelik yün vb.) kesinlikle **kullanmayın**.
- Boya için bilinen sentetik tiner kullanın; leke çıkmıyorsa **ısrar etmeyin**.
- Çözücüyü uyguladıktan sonra zemini iyice silin ve **durulayın**.
- Boya Damlaları İçin:** Malzeme üzerinde damla oluşturmuş boyalar için buz spreyi (eczane veya temizlik ürünleri üreticilerinden temin edilebilir) kullanarak dondurabilirsiniz.

Not: Bu dokümandaki bilgiler 01/10/2024 tarihinden itibaren geçerlidir ve bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir.

Porfloor, sürekli teknik geliştirmeler yaptığından, herhangi bir işe başlamadan önce bu dokümanın halen geçerli olup olmadığının kontrol edilmesi önerilir.

B. Yapışkan İzleri

- **Taze Akrilik Yapışkan İzleri (< 1 ay):** Su bazlı bir temizlik ürünü uygulayın, etki etmesini bekleyin, ardından zemin yüzeyini mekanik olarak temizleyip durulayın.
- **Kurumuş Akrilik Yapışkan İzleri (> 1 ay) & Solvent Bazlı Yapışkanlar:** Sentetik tiner kullanın. Çözücü uygulandıktan sonra zemini iyice silip durulayın (çıkıyorsa ısrar etmeyin).

5. Leke Çıkarma İçin İpuçları ve Öneriler

- **Pas:** Bir anti-pas ürünü veya oksalik asit uygulayın, ardından iyice durulayın.
- **Gıda Yağı / Boya / Tükenmez Kalem / Keçeli Kalem / Ağır Gres (Zift):** Sentetik tiner gibi bir çözücü uygulayın. Seyreltilmemiş ürünle ovalayın ve bol suyla durulayın.
- **Kauçuk ve Ayakkabı İzleri:** Alkali deterjan (örn. HG PVC, Linolyum ve Kauçuk Zemin Yoğun Temizleyici veya HG Güçlü Kir ve Cila Sökücü) uygulayın. 5 dakika bekletip ovalayın.
- **Sakız:** Sakızı sertleştirmek için buz spreyi kullanın, ardından plastik bir spatula ile nazikçe çıkarın